Τετράγωνα Μασίφ Σίδηρου

Διαστάσεις & Θεωρητικά Βάρη

Τα τετράγωνα μασίφ σιδήρου χρησιμοποιούνται σε κατασκευές, κτιριακά έργα, μηχανουργικές εφαρμογές, μεταλλικές κατασκευές και ειδικές κατασκευές. Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις, με σταθερή ποιότητα και αξιόπιστα τεχνικά χαρακτηριστικά.



Χαρακτηριστικά:

ΕΙΔΟΣ	Ράβδοι θερμής έλασης τετραγωνικής διατομής (τετράγωνα).
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ	**S235JR, S275JR, S355JR** κατά EN 10025 (RSt37.2 κατά DIN 17100).
ΜΗΚΟΣ	Μήκος ράβδων 6 ή 12 m.
ΑΝΟΧΕΣ	Κατά EN 10059.

Πλάτος (mm)	Βάρος (Kg/m)	Πλάτος (mm)	Βάρος (Kg/m)
6	0,28	45	15,90
8	0,50	50	19,63
10	0,79	55	23,75
12	1,13	60	28,26
14	1,54	65	33,15
15	1,77	70	38,47
16	2,01	75	44,16
18	2,54	80	50,24
20	3,14	85	56,72
22	3,80	90	63,59
24	4,53	95	70,99
25	4,91	100	78,50
26	5,30	110	95,00
28	6,15	115	104,00
30	7,07	120	113,00
32	8,04	125	123,00
35	9,62	130	133,00
38	11,34	140	154,00
40	12,56	150	177,00
42	13,84		